

TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 2.8 mm sabit Lens 103.4°, 1/2.8" CMOS
- 4 Megapiksel 2592×1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 , Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile
- S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR , 120dB WDR
- Dahili mikrofon , IP67, PoE
- Metal+plastik gövde

TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0**4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera****Teknik Özellikler**


Model	Tiandy TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS
Görüntü Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002Lux@ (F1.6, ACG), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100.000s
Gündüz Gece	Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi
WDR	120dB
Açı Ayarı	Bracket, pan 0~360°, tilt 0~75°, döndürme 0~360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Odak Aralığı	2.8mm
Lens Tipi	M12
Odak Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı 103.4°(2.8mm); Dikey görüş alanı: 58.1°(2.8mm)
IR / Yardımcı Işık	
IR LED	2
IR Aralığı	50 Metreye Kadar
Dalga Boyu	850nm
Yardımcı Işık	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2560×1440
Ana Akış	PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)

TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0**4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera**

Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Akıllı Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	-
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, RTCP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile birbirini dışlayan)
Uzak Bağlantı	7 Kanala kadar
Kullanıcı Yazılımı	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web5
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon dahil
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Kayıt Arayüzü	512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası
Genel Özellikler	
Firmware Versiyonu	-

TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0**4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera**

Web İstemcisi Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-30 °C60 , 0°95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6W (12V) MAX: 8W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması EN 55035:2017'ye uygundur
Isıtıcı	-
Boyutlar	208×81×81mm
Net Ağırlık	0.35Kg



A22
JUNCTION BOX